Воздухоохладитель BJH 30.11B

Бренд: BAER



Холодопроизводительность воздухоохладителя BJH 30.11B							
ΔT1(°C)		5	6	7	8	10	12
	-5	1,38	1,65	1,94	2,21	2,76	3,34
	-8	1,21	1,46	1,69	1,92	2,42	2,90
	-10	1,15	1,38	1,63	1,86	2,34	2,82
	-15	1,13	1,36	1,57	1,80	2,24	2,69
	-20	1,05	1,27	1,48	1,69	2,11	2,53
	-25	1,00	1,19	1,40	1,59	1,99	2,40
	-30	0,94	1,11	1,32	1,50	1,86	2,24
	-35	0,86	1,04	1,21	1,38	1,73	2,07
	-40	0,79	0,94	1,09	1,25	1,55	1,86

Технические параметры BJH 30.11B	
Вентилятор	
Модель	YWF4D-300S-92/35-G
Диаметр	300 (мм)
Количество	1 (шт)
Напряжение	1Ф / 220В / 50Гц
Мощность	75 (Вт)
Расход воздуха	1880 (м3/ч)
Дальность струи	9 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	7 (м2)
Объем труб	0.13 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	1/2
Диаметр трубы (всас.)	3/4
Шаг оребрения	6 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	2 (шт)
Количество в поддоне	1 (шт)
Мощность 1 ТЭНа	0,35 кВт
Мощность (общая)	1,05 (Вт)
Размеры	
Д х Ш х В (в упаковке)	800 x 540 x 610
Д х Ш х В (без упаковки)	730 x 360 x 490
Вес (брутто)	27.5 (кг)
Вес (нетто)	19.0 (кг)
Диаметр сливного отверстия	1 дюйм
Наружная резьба слива	1-1/4 дюйм